

# Absturzsicherung





## Relevante Normen

### DIN EN 361:2002-09

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Auffanggurte

### DIN EN 360:2002-09

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Höhensicherungsgeräte

### DIN EN 354:2010-11

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungsmittel

### DIN EN 355:2002-09

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Falldämpfer

### DIN EN 353-2:2002-09

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Teil 2: Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung

### DIN EN 795:2012-10

Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageneinrichtungen

### DIN 19427:2017-04

Persönliche Absturzschutzausrüstung - Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz zur Verwendung in Arbeitskörben auf fahrbaren Hubarbeitsbühnen

### DIN EN ISO 20471:2017-03

Hochsichtbare Warnkleidung

**Honeywell**  
MILLER



## 1-Punkt-Auffanggurt H100

1-Punkt-Auffanggurt H100, maximales Anwendergewicht 140 kg, Gurt mit Rahmensteckschnallen-Verschluss, Verbindungsmittel-Parkschlaufen und Gurtbandverstaueung.

Norm EN 361

| Artikel-Nr. | Typ     | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|---------|---------|
| 6010715390  | 1036293 | 1 Stück | a. A.   |

**Honeywell**  
MILLER



## 2-Punkt-Auffanggurt H100

2-Punkt-Auffanggurt H100, maximales Anwendergewicht 140 kg, Gurt mit Rahmensteckschnallen-Verschluss, Verbindungsmittel-Parkschlaufen und Gurtbandverstaueung.

Norm EN 361

| Artikel-Nr. | Typ     | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|---------|---------|
| 6010715391  | 1036294 | 1 Stück | a. A.   |

**Honeywell**  
MILLER



## Auffanggurt H500 mit Quick-Fit-Weste QF1

Auffanggurt mit Quick-Fit-Weste, Duraflex-Stretchgurtband, Beinschnallen Cobra®-Schnellverschluss, Brustverschluss: automatischer Clip, D-Ring dorsal, 2 Gurtbandschlaufen sternal, maximale Gewichtskapazität 140 kg.

Norm EN 361

Größen 1 – 3

| Artikel-Nr. | Typ     | Größe | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|-------|---------|---------|
| 6010715385  | 1036121 | 2     | 1 Stück | a. A.   |



## Auffanggurt H500 HVY2 mit Warnweste HV2

Auffanggurt H500 mit Rückenpolster in gelber Warnweste, Duraflex-Stretchgurtband, Cobra®-Schnellverschluss an Beinschnallen und Brust, D-Ring dorsal und sternal, maximale Gewichtskapazität 140 kg.

**Norm** EN 361, EN ISO 20471 Klasse 2  
**Größen** 1 – 3

| Artikel-Nr. | Typ     | Größe | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|-------|---------|---------|
| 6010715384  | 1036127 | 2     | 1 Stück | a. A.   |



## Auffanggurt R6 Revo DuraFlex BodyControl

R6 Revo DuraFlex BodyControl.

**Größen** S/M – XXL

| Artikel-Nr. | Typ     | Größe | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|-------|---------|---------|
| 6075730320  | 1033603 | L/XL  | 1 Stück | a. A.   |



## Auffanggurt H500 IC7

Auffanggurt Industry Comfort (IC), automatischer Schnellverschluss (Cobra-Schnalle) an den Beinen, automatischer Clip an der Brust, D-Ring am Rücken, 2 Gurtbandschlaufen an der Brust, spezielle HSG-Textilschleufe zum einfachen Verbinden mit Höhensicherungsgeräten, ausgelegt für 140 kg (max. Anwendergewicht).

**Norm** EN 361  
**Größen** 1 – 3

| Artikel-Nr. | Typ     | Größe | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|-------|---------------|---------|---------|
| 6010715410  | 1036086 | 2     | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |
| 6010715411  | 1036087 | 3     | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |



## Auffanggurt H500 IS6

Auffanggurt Industry Standard (IS), automatischer Schnellverschluss (Cobra-Schnalle) an den Beinen, Brustschnalle automatischer Clip, D-Ring dorsal, 2 Gurtbandschlaufen sternal, ausgelegt für 140 kg (max. Anwendergewicht).

**Norm** EN 361  
**Größen** 1 – 3

| Artikel-Nr. | Typ     | Größe | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|-------|---------------|---------|---------|
| 6010715407  | 1036107 | 2     | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |
| 6010715408  | 1036108 | 3     | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |





**Honeywell**  
MILLER



## Auffanggurt H700 IC2

Ganzkörpergurt, die innovative, mehrschichtige Polsterung wurde für verbesserte Atmungsaktivität und Belüftung entwickelt und hält die Arbeiter trockener und kühler, indem sie Luftstromkanal-Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsverteilungstechnologie und 3D-Strickgewebe kombiniert. Die Schulter-Rückenpolsterung wurde auch entwickelt, um die Arbeiter vor ihren robusten persönlichen SRLs zu schützen. Auch das Schulter-Rückenpolster kann der Arbeiter zu Reinigungszwecken abnehmen. 1 speziell geformter Ring im Brustbereich als Anschlagöse. 1 selbstaufrichtender D-Ring am Rücken für müheloses Anschlagen. Integrierter Adapter für Höhensicherungsgeräte (Röhre zum Durchbolzen unterhalb des rückwärtigen D-Rings). Atmungsaktive, leichte, ergonomische Schulter-, Rücken- und Beinpolsterung. erstellbare Beinschlaufen, rehgelenk im Hüftbereich. Austria Alpine Cobra Automatikverschlüsse.

**Norm** EN 361  
**Größen** 1(S/M) – 4 (2XL)

| Artikel-Nr. | Typ     | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|---------------|---------|---------|
| 607575970+  | 1036760 | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |

**Honeywell**  
MILLER



## Auffanggurt H700 CC3

Ganzkörpergurt. 1 speziell geformter Ring im Brustbereich als Anschlagöse. 1 selbstaufrichtender D-Ring am Rücken für müheloses Anschlagen, 2 Ringe im Hüftbereich zur Positionierung. Atmungsaktive, leichte, ergonomische Schulter-, Rücken- und Beinpolsterung. Rotierendes Hüftpolster für lägeres Arbeiten in der Höhe. Verstellbare Beinschlaufen. Austria Alpine Cobra Automatikverschlüsse.

**Norm** EN 361, EN 358  
**Größen** 1(S/M) – 4 (2XL)

| Artikel-Nr. | Typ     | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|---------------|---------|---------|
| 607575971+  | 1036789 | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |

**Honeywell**  
MILLER



## Auffanggurt H700 CC5

4-Punkt-Auffanggurt, 1 speziell geformter Ring im Brustbereich als Anschlagöse, 1 selbstaufrichtender D-Ring am Rücken für müheloses Anschlagen. 2 Ringe im Hüftbereich zur Positionierung. Integrierter Adapter für HSG (Röhre zum Durchbolzen unterhalb des rückwärtigen D-Rings). Atmungsaktive, leichte, ergonomische Schulter-, Rücken- und Beinpolsterung. Verstellbare Beinschlaufen, Drehgelenk im Hüftbereich zur idealen Bewegungsfreiheit und Ergonomie. Austria Alpine Cobra Automatikverschlüsse.

**Norm** EN 361, EN 358  
**Größen** 1(S/M) – 4 (2XL)

| Artikel-Nr. | Typ     | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|---------------|---------|---------|
| 607575972+  | 1036785 | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |

**Honeywell**  
MILLER



## Auffanggurt H700 CC7

7-Punkt-Auffanggurt, 2 textile Schlaufen im Schulterbereich zu Rettungszwecken. 1 speziell geformter Ring im Brustbereich als Anschlagöse, 1 D-Ring im Bauchbereich als Steigschutzöse, 1 selbstaufrichtender D-Ring am Rücken für müheloses Anschlagen. 2 Ringe im Hüftbereich zur Positionierung. Integrierter Adapter für HSG (Röhre zum Durchbolzen unterhalb des rückwärtigen D-Rings). Atmungsaktive, leichte, ergonomische Schulter-, Rücken- und Beinpolsterung. Verstellbare Beinschlaufen, Drehgelenk im Hüftbereich zur idealen Bewegungsfreiheit und Ergonomie. Austria Alpine Cobra Automatikverschlüsse.

**Norm** EN 361, EN 358  
**Größen** 1(S/M) – 4 (2XL)

| Artikel-Nr. | Typ     | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|---------------|---------|---------|
| 607575973+  | 1036774 | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |



## One Pull Suspension Trauma Steps

Durch die Integration eines patentierten Auslösemechanismus für den schnellen Einsatz der zwei leistungsstarken One-Pull Trauma Relief Steps (eine für jeden Fuß), steht die hängende Person bequem im Miller H700-Gurt auf. Der auf die Arterien und Venen rund um die Beinoberseite ausgeübte Druck wird schnell abgebaut, wodurch das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen vermieden wird. Verwendbar für verschiedene Gurttypen. Einfachste Handhabung, Längenverstellung stufenlos über Reibschnalle, mehrfach verwendbar.

| Artikel-Nr. | Typ     | Lieferbarkeit | VE     | €/Paar |
|-------------|---------|---------------|--------|--------|
| 6075759740  | 1036778 | a. A.         | 1 Paar | a. A.  |



## Lendenwirbelschutz H700

Abnehmbarer Lendenwirbelschutz für H700 CC3,CC5 und CC7. Schützt den Beckengurt gegen Abrieb und Schäden. Einfach montierbar, robust und beständig, bei Beschädigung erneuerbar.

| Artikel-Nr. | Typ     | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|---------------|---------|---------|
| 6075759741  | 1036779 | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |



## Transport- und Materialsack

Wasserdichter Transport- und Materialsack mit Ösen und Schlaufen zur Montage am Beckengurt. Reißverschluss als Deckelverschluss. Robust und beständig, vielseitig einsetzbar.

| Artikel-Nr. | Typ     | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|---------------|---------|---------|
| 6075759742  | 1036780 | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |



## Falcon™ Edge

Automatisches Höhensicherungsgerät für Kantenanwendungen, oben Karabiner und Drehwirbel, unten Automatikkarabiner mit Sturzindikator und integriertem Drehwirbel, niedriges Gewicht, nahezu unzerstörbar mit hochschlagfestem Nylongehäuse und verzinktem Stahlseil.

Norm EN 360

| Artikel-Nr. | Typ     | Länge | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|-------|---------|---------|
| 6010715380  | 1034052 | 6,2 m | 1 Stück | a. A.   |
| 6010715382  | 1034054 | 15 m  | 1 Stück | a. A.   |





**Honeywell**  
MILLER



## Hubarbeitsbühnen-Set H500

H500 Sicherungs-Set für Hubarbeitsbühnen, zugelassen für 140 kg (max. Anwendergewicht). Inhalt: H500 IC7 Auffanggurt mit Polster, Cobra-Schnellverschluss an den Beinen, automatischem Clip sternal, D-Ring hinten, 2 Gurtband-schlaufen vorne und spezieller HSG-Textilschleufe zum einfachen Verbinden, Höhensicherungsgerät TurboLite Edge 1,8 m mit Drehwirbel gegen Verdrehen des Gurtbands, schwarzer Rucksack.

Norm EN 360, EN 361, DIN 19427

| Artikel-Nr. | Typ           | Größe | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|---------|
| 6010715405  | 3007-3736-001 | 2     | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |
| 6010715406  | 3007-3737-001 | 3     | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |

**Honeywell**  
MILLER



## Hubarbeitsbühne Turbolite EDGE

Sicherung für Hubarbeitsbühne, Turbolite EDGE 1,8 m Gesamtlänge. 140 kg Zertifizierung, Zertifizierung doppelte Scharfkante, Zertifizierung 3 Kn-Test. Sturzindikator verbaut. Nutzungsdauer bis zu 10 Jahren, Revision durch Sachkundigen.

Norm EN 362, DIN 19427

| Artikel-Nr. | Typ     | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|---------|---------|
| 6010715360  | 1033482 | 1 Stück | a. A.   |

**Honeywell**  
MILLER



## Turbolite E Twin

TURBOLITE E TWIN 2,75M WEB SW SFHK ALU.

| Artikel-Nr. | Typ       | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|-----------|---------------|---------|---------|
| 6075759490  | 1035747-E | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |

**Honeywell**  
MILLER



## Turbolite E

TURBOLITE E 2,75M WEB SW SCAFHOOK ALU.

| Artikel-Nr. | Typ       | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|-----------|---------------|---------|---------|
| 6075759491  | 1035743-E | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |



**Honeywell**  
MILLER

## DuraHoist 3pod Dreibaum

DuraHoist 3pod Dreibaum, MightEvac 15 m verzinktes Drahtseil, Winde 15 m ES und 2 Halterungen. Leicht zu tragen und zu transportieren (ergonomisches Profil der Beine für Griffigkeit), einfach und sicher zu installieren (alle Beine klappen gleichzeitig aus, 1 Knopf, mit dem alle Beine zugleich festgestellt werden). Getestet für 2 Personen.

**Norm** EN 795 Kl. B

| Artikel-Nr. | Typ     | Lieferbarkeit | VE     | €/Paar |
|-------------|---------|---------------|--------|--------|
| 6075320035  | 1034911 | a. A.         | 1 Paar | a. A.  |



## SafEscape

SafEscape, hoist with 40 m rope.

Auch in anderen Seillängen verfügbar.

| Artikel-Nr. | Typ     | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|---------------|---------|---------|
| 6075758790  | 1028771 | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |



**Honeywell**  
MILLER

## Elastisches Verbindungsmittel mit Falldämpfer

Elastisches Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer.

**Norm** EN 355

**Länge** 1,5 m

| Artikel-Nr. | Typ     | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|---------|---------|
| 6030712420  | 1005324 | 1 Stück | a. A.   |



**Honeywell**  
MILLER

## Premium-Set für Gerüstbauer

Auffanggurt Revolution R2 Scaf mit Rückenösenverlängerung, kantengeprüftes Verbindungsmittel Manyard Edge.

**Norm** EN 361, EN 354, EN 355, PPE-R/11.074

**Größen** S/M – L/XL

| Artikel-Nr. | Typ     | Größe | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|-------|---------|---------|
| 6075740390  | 1017340 | S/M   | 1 Stück | a. A.   |
| 6075740400  | 1017341 | L/XL  | 1 Stück | a. A.   |



**Honeywell**  
MILLER



**Honeywell**  
**MILLER**



## Dachdecker-Set H500 1036591

Praktisches Dachdecker-Set mit allen Komponenten einer sicheren Absturzsicherungslösung, kantentestet. Inhalt: H500 IC6 2-Punkt-Auffanggurt mit Automatikverschlüssen an Brustgurt und Beinschlaufen und Schulter-/Rückenpolster, RG300 automatisches mitlaufendes Auffanggerät mit 11-mm-Seil 20 m Länge mit Anschlag, Anschlagschlinge MJ00 aus Gurtband 0,8 m, schwarzer Honeywell MILLER-Rucksack.

**Norm** EN 361, EN 353-2, EN 795

| Artikel-Nr. | Typ     | Größe | Lieferbarkeit | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|-------|---------------|---------|---------|
| 6010714650  | 1036591 | 2     | a. A.         | 1 Stück | a. A.   |

**Honeywell**  
**MILLER**



## Set RG300 mit 20 m Seil

Mitlaufendes Auffanggerät mit 20 m Kunstfaser-Führungsseil in PSS-Verpackung, maximales Nutzergewicht von 140 kg, langlebig, beständig gegen Stöße und Staub, ergonomisch, geprüft auf Kantfestigkeit, Seildurchmesser 11 mm. Besonders für die Anwendung auf Schrägdächern geeignet.

**Norm** EN 353-2

| Artikel-Nr. | Typ     | VE      | €/Stück |
|-------------|---------|---------|---------|
| 6010715388  | 1036269 | 1 Stück | a. A.   |